

Piattaforma cingolata CTE Traccess 170 altezza mt 17



Descrizione

Grazie alla configurazione del braccio estremamente versatile (doppio pantografo, braccio telescopico e jib), la piattaforma cingolata CTE Traccess 170 è la miglior alleata di manutentori, potatori e impiantisti.

Il design compatto è stato studiato per consentire l'accesso e il transito anche in spazi ristretti, grazie alla larghezza inferiore ai 90 cm. Il cavo spiralato inserito nel telecomando, permette di manovrare agevolmente la piattaforma durante la traslazione garantendo la sicurezza dell'operatore.

Sopra il telaio è fissata la torretta girevole montata su un cuscinetto a ralla e azionata tramite motore idraulico. La torretta ruota di 330°.

Marca: CTE

Dati tecnici:

- ✓ Peso: 2050 Kg
- ✓ Lunghezza fase trasporto: 4250 mm
- ✓ Larghezza fase trasporto: 800 mm
- ✓ Altezza fase trasporto: 2000 mm
- ✓ Larghezza minima macchina stabilizzata: 2852 mm
- ✓ Portata max: 200 Kg (2 persone e attrezzatura per 40 Kg)
- ✓ Altezza massima di lavoro: 17 m
- ✓ Sbraccio massimo (da centro ralla a bordo piattaforma): 7,00 m
- ✓ Sbraccio massimo di lavoro: 7,50 m
- ✓ Dimensioni piattaforma di lavoro: 1300x700x1100 mm
- ✓ Tensione impianto elettrico: 12 V
- ✓ Doppia alimentazione con motore a scoppio/elettrico 220V